



LEGENDA VO:

- S1**
1,5m/0°

S2
0,5m/0°

S3, S4
1,5m/0°

S2
0,5m/10°
- SVÍTIDLO LED 102W/3100K/10877Lm/IP66, NÁKLON 0°
SLOUP OCELOVÝ JÍMENOVITÁ DÉLKA 6,2m, VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ 1,5/1,8m,
ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ

SVÍTIDLO LED 102W/3100K/10877Lm/IP66, NÁKLON 0°
NA STĚNOVÉ KONZOLI DÉLKY 0,5m
ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ

SVÍTIDLO LED 70W/3100K/8115Lm/IP66, NÁKLON 0°
SLOUP STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ JÍMENOVITÁ DÉLKA 6,2m, VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ 1,5/1,8m,
ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ

SVÍTIDLO LED 70W/3100K/8115Lm/IP66, NÁKLON 10°
NA STĚNOVÉ KONZOLI DÉLKY 0,5m
ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ
- P1, P3**
2,0m/3,0m/0°

P2, P4
2,0m/3,0m/0°
- SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ ASYMETRICKÉ LEVOSTRANNÉ LED 75W/6250K/8748Lm/IP66, NÁKLON 0°
SLOUP OCELOVÝ JÍMENOVITÁ DÉLKA 6,0m, VÝLOŽNÍK ROVNÝ 2,0m/3,0m,
ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ

SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ ASYMETRICKÉ PRAVOSTRANNÉ LED 75W/6250K/8748Lm/IP66, NÁKLON 0°
SLOUP OCELOVÝ JÍMENOVITÁ DÉLKA 6,0m, VÝLOŽNÍK ROVNÝ 2,0m/3,0m,
ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ UZEMNĚNÍ

LEGENDA :

- Betonová zámková dlažba tl. 0,06m, 100 x 200, odstín přírodní

Kamenná mozaika, odstín tmavě šedý, 50 x 60

Betonová zámková dlažba tl. 0,08m, v místě sjezdů 100 x 200, odstín přírodní

Kamenná dlažba, odstín tmavě šedý, 100 x 100, v místě sjezdů

Betonová dlažba s hmatovou úpravou tl.0,06, 100 x 100, odstín červený

Betonová dlažba s hmatovou úpravou tl.0,08, v místě sjezdů 100 x 100, odstín červený

Dlažba COMCON CDR 35 (odstín bílý)

Reliéfní dlažba COMCON CD30 (odstín bílý)

Dlažba COMCON CDR 60 (odstín bílý)

Reliéfní dlažba COMCON CD60 (odstín bílý)

Doplnění vjezdů Rmat

Doplnění konstrukce vozovky - asfaltový povrch

Zatrávnění

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SÍLOVÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SÍLOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ TELEFON PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STŘEDOTLAKÉ PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ!
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT!

LEGENDA VODÍCÍ LIE

- VL 1 nová sadová obruba umístěna 6 cm nad niveletou chodníku
- VL 2 stávající zástavba, podezdívka oplocení

- Kamenná obruba 200/300/1000

Kamenný krajník 120/250/1000

Kamenný krajník 120/250/1000 zapuštěný

Betonová obruba 150/300/1000

Betonová sadová obruba 50/250/500(1000)

Chodníková obruba 100/250/1000 zapuštěná

Nové vodorovné dopravní značení

Stávající vodorovné dopravní značení V7a

Přesazená stávající uliční vpust

Hranice pozemků

Proslučovaná hranice pozemků

Stávající svislé dopravní značení

POZNÁMKA :
Materiálová specifikace dle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
TN TZUS 12.03.04 a2.06 - Technický návod pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav

SO 101 CHODNÍK
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
REDUKCE VÝŠEK: 280 m.n.m.

Ing.Martina HŘEBŘINOVÁ
PROJEKCE, IČO 738 42 346

zodpovědný projektant:	Ing.M.Hřebřinová			
vypracoval:				
objednatel: Město Doksy, Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, IČO 002 60 444				
akce:	DOKSY - CHODNÍK VALDŠTEJNSKÁ		čísl.zak.:	1707
			stupeň:	DUR/DSP
			datum:	03/2018
			měřítko:	1:200
			čísl.výkr.	čísl.soupr.
příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST I		C. - 3.a	

