

POLOŽ.	NÁKRES	POPIS
<div data-bbox="138 296 218 388">F1</div>	<div data-bbox="304 252 1354 1587"></div>	<p>FASÁDNÍ ZATEPLENÍ S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI</p> <ul style="list-style-type: none">-DŘEVĚNÝ ROŠT ZE SMRK. LATÍ 50/50 mm VODOROVNĚ UCHYCENO HMOŽDINKAMI A VRUTY KE STÁVAJÍCÍMU OČIŠTĚNÉMU ZDIVU-TEPELNÁ IZOLACE HYDROFOBIZOVANOU MINER. VATOU 50mm-PŘEKRYTO TENKOU SEPAR. NETKANOU DIF. OTEVŘENOU FÓLIÍ PRO OTEVŘENÉ SPÁRY MEZI LATĚMI, ČERNÁ BARVA UV STAB. UCHYCENO SPONKOVAČKOU-HOBLOVANÉ LATĚ SMRK 20/40mm UCHYCENO NEREZ TESAŘSKÝMI VRUTY S TALÍŘOVOU HLAVOU DO PŘEDEM PŘEDVRTANÝCH DĚR V LATÍCH NÁTĚR 1x ČIRÝ, PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM A 3x TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJOVÝ LAK UV FAKTOR min. 12, ODSŤÍN DUB, UPŘESNÍ SE DLE VZORNIKU-HOBLOVANÁ PRKNA SMRK 25/250mm ŠPALET A NADPRAŽÍ OKEN/DV. UCHYCENO NEREZ TESAŘSKÝMI VRUTY S TALÍŘOVOU HLAVOU DO PŘEDEM PŘEDVRTANÝCH DĚR NÁTĚR 1x ČIRÝ, PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM A 3x TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJOVÝ LAK UV FAKTOR min. 12, ODSŤÍN DUB, UPŘESNÍ SE DLE VZORNIKU-ZATEPLENÍ ZÁKLADU DESKAMI XPs 50mm-SOKL ZÁPADNÍHO PRŮČELÍ DESKY XPs 50 + PŘETAŽENÍ BANDÁŽÍ DO LEPIDLA, NÁSLEDNĚ NAHOZENÍ CEMENTOVOU HRUBOU OMÍTKOU-V MÍSTĚ DRENÁŽE OSADIT KRYCÍ PLECH A NOPOVOU FÓLIÍ JAKO OCHRANU ZATEPLENÍ A PROTI PROLÍNÁNÍ VLHKOSTI-OKAPOVÝ CHODNÍK – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES TER.ÚPRAV-DRENÁŽE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES BOURÁNÍ <p>PODROBNÝ POPIS FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ JE OBSAŽEN V TECHNICKÝCH LISTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</p> <p>POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT DETAILY, BAREVNOST A POUŽITÉ MATERIÁLY VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>
<div data-bbox="157 1670 231 1762">S</div>	<div data-bbox="430 1676 1333 2686"></div>	<p>LETNÍ SPRCHA</p> <p>ŽELEZOBETONOVÝ ATYPICKÝ VÝROBEK – MONOLIT</p> <ul style="list-style-type: none">-VNITŘNÍ ARMATURA 50/50 mm OCELOVÁ SÍŤ-BETON S HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍMĚSÍ PROTI NASÁKAVOSTI-JEMNOZRNNÁ SMĚS S DŮKLADNÝM VIBROVÁNÍM PRO ZAMEZENÍ TRHLIN A ŠTĚRBIN KVŮLI ZAMRZÁNÍ-VANIČKA PRO CELOROČNÍ VENKOVNÍ POUŽITÍ-DVORNÍ VPUŠŤ 300/300/300 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU NEZÁMRZNÁ, PODLE PŘESNÉ SPECIFIKACE V TECH LISTECH ZTI-POVRCH HLADKÝ, DOPLNĚNÝ VALOUNY FRAKCE 8/16 VE VRSTVĚ cca 5 – 10 cm <p>POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT DETAILY, BAREVNOST A POUŽITÉ MATERIÁLY VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>