



VÝPIS VÝZTUŽE

ČÍSLO	PROFIL	DÉLKA mm	POČET KS	B500B			KARI ø6–100x100
				øR10	øR8	øR6	
1	øR10			291,90			
2	øR10	1350	80	108,00			
3	øR8	3000	96		288,00		
4	øR8	1150	30		34,50		
5	øR8	950	95		90,25		
6	øR8	3250	24		78,00		
7	KARI						26,5 m ²
	DÉLKA	m		399,90	490,75		26,5 m ²
	HMOTNOST 1m'	kg/m		0,617	0,395	0,222	4,45
	HMOTNOST	kg		246,738	193,846		117,925

ZÁKLADOVÝ PAS BUDE VYBETONOVANÝ BEZ DILATACÍ.

OCEL : B500B

BETON : C20/25 XC2 XF1

ATELIER :	VYPRACOVAL : ING. STRÁNSKÝ	ING. K. STRÁNSKÝ S T A T I K A JANA ZAJÍČE 2880/28 400 11 ÚSTÍ n. L.	
VED. PROJEKTANT : ING. FILIP KŇÁKAL			
ZODP. PROJEKT. ING. STRÁNSKÝ			
STAVEBNÍK : MĚSTSKÝ ÚŘAD DOKSY		formát A4	2
NOVOSTAVBA KOLUMBÁRIA V AREÁLU HŘBITOVA DOKSY		datum	VII.2025
		stupeň	DPS
		č. zak.	52/25
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ		měřítko	č.výkresu
		1:25	D.2.3.1