

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

POZN.: Veškerý nábytek v gastronomickém provozu vč. polic a závěsných skříněk je kovový a musí být uzemněn

M. Č. 1.104 – SKLAD POTRAVIN

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | Skladový regál 4 policový, bílý – komaxit
nosnost 1 police – 100 kg
rozměry : 900 x 400 x 1800 mm | 2 ks |
| 2 | Skladový regál 4 policový, bílý – komaxit
nosnost 1 police – 100 kg
rozměry : 1200 x 400 x 1800 mm | 2 ks |

M. Č. 1.107 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A MYTÍ TERMOPORTŮ

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | Chladicí skříň jednodveřová, 340 l
bílá, teplota 0 až +10 °C, digitální termostat, automatické odtávání, 4x rošt,
zabudovaný zámek, nastavitelné nožičky, chladiivo R 134a
rozměry : 600 x 585 x 1850 mm
energie : 0,2 kW/230 V, zásuvka (v = 2100 mm) | 1 ks |
| 2 | Umyvadlo nerez s mísící baterií bez ručního ovládání uzavírání
tekoucí vody, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč.
zpětných klapek pod umyvadlem), voda je spuštěna stlačením ventilu,
který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody
rozměry : 470 x 370 x 225 mm
voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm) ukončit roháčky
odpad : DN 50 (v = 500 mm)
POZN. : směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou
součástí dodávky gastro | 1 ks |
| 3 | Škrabka brambor a zeleniny, náplň 6 kg, vč. lapače slupek (100 kg/hod)
rozměry : Ø 350 x 680 mm
energie : 0,55 kW /400 V, pevný přívod (v = 400 mm) přes vypínač ve v= 1400
mm
voda : SV 1/ 2" (v = 1200 mm) ukončit roháčkem s vnějším závitem
odpad : do guly – zajistí ZTI (stavba)
POZN. : betonový sokl a zvýšený lem okolo guly – v = 100 mm zajistí stavba
– viz. detail napojení škrabky na výkrese stavební připravenosti
POZN. : stávající zařízení | 1 ks |
| 4 | Vozík na suroviny, vanový
rozměry : 650 x 770 x 500 mm | 1 ks |
| 5 | Podlahová vpust'
POZN. : viz. díl ZTI | 1 ks |
| 6 | Pracovní stůl s dvoudřezem vlevo, s roštovou policí, zadní | 1 ks |

- a levý lem, otvor pro baterii, sprcha tlaková stojánková s baterií a
ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, úchyt na
stěnu
- rozměry : 1600 x 700 x 900 mm (dřezy: 500 x 500 x 300 mm)
- voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm) ukončit roháčky, osa dřezů je
600 mm zleva
- odpad : DN 50 (v = 450 mm) sifonovat
- POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem
a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky gastro**
- 7 Pracovní stůl s krájecí deskou, s policí a zásuvkou, zadní a 1 ks
levý lem,
rozměry : 1200 x 700 x 900 mm
- 8 Nástěnná police 1 ks
rozměry : 1600 x 300 mm
- 9 Podlahový nerez žlab s roštem 1 ks
celonerezové provedení, kartáčovaný povrch, vana z nerezového plechu
tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, protizápachová
uzávěra
rozměry : 800 x 400 x 200 mm
odpad : DN 100 (z podlahy)
- Pojízdňá uzavíratelná nádoba na odpadky, nerez 1 ks
4 otočná kolečka, poklop s držadlem
rozměry : Ø 380 x 615 mm

M. Č. 1.108 – CHLADNÝ SKLAD :

- 1 Mrazicí skříň jednodveřová, 340 l, bílá 2 ks
teplota -10 až -25 °C, bílé opláštění, statické chlazení, digitální termostat,
automatické odtávání, 7x výparníkový rošt, zabudovaný zámek,
nastavitelné nožičky, chladivo R 134a
rozměry : 600 x 585 x 1850 mm
energie : 0,4 kW/230 V, zásuvka (v = 2100 mm)
- 2 Chladicí skříň jednodveřová, 340 l 1 ks
bílá, teplota 0 až +10 °C, ventilované chlazení, digitální termostat,
automatické odtávání, 4x rošt, zabudovaný zámek, nastavitelné nožičky,
chladivo R 134a
rozměry : 600 x 585 x 1850 mm
energie : 0,2 kW/230 V, zásuvka (v = 2100 mm)
- 3 Dřevěná rohož na zeleninu a brambory 1 ks
rozměry : 1200 x 800 x 150 mm
POZN. : viz díl stavební – truhlářské výrobky

M. Č. 1.109 - KUCHYNĚ :

- 1 El. varný kotel dvouplášťový 85 l, kulatý 1 ks

- rozměry : 800 x 700 x 900 mm
energie : 16,4 kW/400 V, pevný přívod (z podlahy) přes vypínač u vstupu
(v = 1400 mm)
voda : SV, TV 1 /2" (v max = 120 mm) ukončit uzavíracím ventilem
odpad : do podl. roštu
POZN. : stávající zařízení
- 2 El. sklopná smažicí pánve, 60 l s nerezovým dnem 1 ks
nerez ocel AISI 304, tl. 1,5 mm, manuální sklápění, radiusy v rozích,
nerez dno 12 mm, dvojité víko s kanálkem pro odvod kondenzátu v zadní
části s odolnými pružinami, nerezové madlo víka, topná tělesa ze slitiny
odolávající vysoké tepelné zátěži umístěná pod dnem pánve,
termostatické řízení teploty v rozsahu 100 až 280°C, bezpečnostní
termostat, kontrolka signalizující provoz, automatické přerušení ohřevu při
sklopení pánve, automatické přerušení ohřevu při sklopení pánve,
rozměry : 800 x 700 x 900 mm
energie : 10 kW/400 V, pevný přívod (z podlahy) přes vypínač u vstupu
(v = 1400 mm)
voda : SV 1 /2" (v max = 120 mm) ukončit uzavíracím ventilem
odpad : do podl. roštu
- 3 El sporák čtyřplotnový s troubou 2 ks
nerez ocel AISI 304, tl. 1,5 mm, 4x samostatná varná zóna s hladkým
pochromovaným povrchem, termostatické řízení v rozsahu 50 až 400°C,
bezpečnostní termostat, konvenční elektrická trouba GN 2/1 - 50 až 300°,
výškově nastavitelné nerezové nohy
rozměry : 800 x 700 x 900 mm
energie : 16 kW/400 V, pevný přívod (z podlahy) přes vypínač u vstupu
(v = 1400 mm)
- 4 Neutrální pracovní stůl ve varném bloku - s napouštěcí baterií 1 ks
(vysoké otočné raménko)
voda : SV, TV 1 /2" (v = 120 mm) ukončit uzavíracím ventilem
rozměry : 200 x 1400 x 900 mm
- 5 Neutrální pracovní stůl ve varném bloku - koncový 1 ks
rozměry : 500 x 1400 x 900 mm
- 6 Podlahový nerez žlab s roštem 1 ks
celonerezové provedení, kartáčovaný povrch, nerezový plech tl.1,25mm,
protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm,
protizápachová uzávěra
rozměry : 600 x 400 x 200 mm
odpad : DN 100 (z podlahy)
- 7 Podlahový nerez žlab s roštem 1 ks
celonerezové provedení, kartáčovaný povrch, nerezový plech tl.1,25mm,
protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm,
protizápachová uzávěra
rozměry : 400 x 400 x 200 mm
odpad : DN 100 (z podlahy)
- 8 Odsávací nerez zákryt oboustranný, osvětlení, nerez. lapače 1 ks

- tuků, závěsy
rozměry : 2000 x 1800 x 500 mm
energie : dle požadavků VZT
POZN. : dodávka VZT umístit dle požadavků gastrotechnologie
- 9 El. konvektomat 7 x GN 1/1 UNOX 1 ks
rozměry : 750 x 773 x 843 mm
energie : 17,5kW/400 V, pevný přívod (v=600 mm) přes vypínač vlevo od přístroje
(v = 1400 mm)
voda : SVZ vnější závit 3/4" přes uzavírací ventil a filtr, tlak 300 - 500 kPa
9 l/min (v =500 mm n.č.p.)
odpad : O DN 50 - HT tepelně odolný 90 ° C + sifon (v = 400 mm)
POZN. : rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 12 a konvektomatem zajistí dodavatel gastrotechnologie
POZN. : stávající zařízení
- 10 Podstavec se vsuny pro GN 1 ks
rozměry : 750 x 773 x 750 mm
POZN. : stávající zařízení
- 11 Odsávací nerez zákryt jednostranný nad konvektomat, nerez. 1 ks
kondenzační
rozměry : 750 x 956 x 240 mm
energie : 0,1 kW/230 V, pevný přívod (v = 1600 mm) přes vypínač vlevo od přístroje (v = 1400 mm)
POZN. : stávající zařízení
- 12 Změkčovač pro poz. 9 1 ks
rozměry : 245 x 450 x 440 mm
energie : 0,5 kW/230 V, zásuvka (v = 600 mm)
voda : SV 3/ 4" ukončit kulovým ventilem (v = 500 mm)
výstup SVZ 3 /4" ukončit uzavíracím ventilem s vnějším závitěm (v = 500 mm)
odpad : DN 50 (v = 50 mm) - sifonovat
- 13 Pracovní stůl jednoduchý, volný prostor pro umístění změkčovače 1 ks
a chladničky, zadní lem
rozměry : 1300 x 700 x 900 mm
- 14 Chladicí skříň jednodveřová, pod pracovní plochu, bílá 130 l 4 ks
teplota 0 až +10 °C (při teplotě okolí až +32°C), ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 2x rošt, zabudovaný zámek, nastavitelné nožičky, nastavitelné nožičky
rozměry : 600 x 585 x 845 mm
energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka (v = 600 mm)
- 15 Plastová deska na řezání - bílá 4 ks
snadné čištění, nepřijímají vlhkost, odolné vůči horké vodě, kyselinám a louhům
rozměry : 600 x 400 x 40 mm
- 16 Nástěnná police 2 ks
rozměry : 1400 x 300 mm

-
- | | | |
|----|---|--------------|
| 17 | <p>Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo,
s dřezem vlevo, zadní lem, otvor pro baterii,
rozměry : 1200 x 700 x 900 mm (dřez 400 x 400 x 200 mm)
voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm) ukončit roháčky, osa dřezu je 300 mm
zleva
odpad : DN 50 (v = 450 mm)
POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem
a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky gastro</p> | 1 ks |
| 18 | <p>Váha stolní 6 kg
váživost (kg): 3; 6, rozměr vážní plochy (mm): 300x230, LCD displej o
velikosti 24 mm s LED podvícením, provoz na síť i akumulátor, automatické
vypínání, indikace vybití baterie, provedení vážní plochy: nerez, provedení
(materiál): plast/nerez,
energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka (v = 1200 mm)</p> | 2 ks |
| 19 | <p>El. kráječ zeleniny, stolní vč. krájecích kotoučů sada 6 krájecích disků,
rychlost 375 ot/min, kapacita provozu 20-300 porcí, výkon 200 kg/hod,
polykarbonátový motorový blok, kovová hlava,
rozměry : 390 x 310 x 610 mm
energie : 0,9 kW/230 V, zásuvka (v = 1200 mm)</p> | 1 ks |
| 20 | <p>Pracovní stůl s policí, zadní lem a pravý lem
rozměry : 1400 x 700 x 900 mm</p> | 1 ks |
| 21 | <p>Nástěnná police
rozměry : 1450 x 300 mm</p> | 2 ks |
| 22 | <p>Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vpravo a volným spodním
prostorem pro chladničku vlevo, zadní lem
rozměry : 1500 x 700 x 900 mm</p> | 1 ks |
| 23 | <p>Kombinace umyvadlo - výlevka, nerez s mísící baterií bez ručního
ovládání uzavírání tekoucí vody, voda je spuštěna stlačením ventilu,
který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody
rozměry : 500 x 700 x 850 mm
voda : TV, SV DN 15 (v = 150 mm) ukončit roháčky
odpad : DN 50 (v = 80 mm)
POZN. : směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou
součástí dodávky gastro</p> | 1 ks |
| 24 | <p>Pracovní stůl s dřezem vpravo, s volným spodním prostorem pro
myčku vlevo, zadní lem
rozměry : 1200 x 700 x 900 mm (dřez 400 x 400 x 250 mm)
voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm) ukončit roháčky, osa dřezu je 300 mm
zprava
odpad : DN 50 (v = 450 mm)
POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem
a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky gastro</p> | 1 ks
1 ks |
| 25 | <p>El. mycí stroj zabudovaný pod pracovní plochu, vč. zabudovaného
změkčovače a čerpadla, nerez ocel AISI 304, dotykový displej,</p> | 1 ks |

- jednoplášťová, čtyři mycí cykly, 40/30/24/20 košů/hod, objem bojleru: 7,3 l, objem tanku: 26 l, spotřeba vody: 2 l/ cyklus
- rozměry : 585 x 680 x 815 mm, koš 500 x 500 mm
- energie : 5,1 kW/400 V, pevný přívod (v = 400 mm) přes vypínač (v = 1100 mm)
- voda : SV DN 20 ukončit kulovým ventilem (v = 400 mm)
- odpad : Ø 50 mm - HT tepelně odolný 90°C (v max = 700 mm) - sifonovat
- 26 Nástěnná skříňka na nádobí uzavřená posuvnými dvířky 1 ks
rozměry : 1200 x 350 x 600 mm
- 27a Nerezový čtyřpolicový regál, 4 přestavitelné police 1 ks
rozměry : 800 x 600 x 1800 mm
- 27b Nerezový čtyřpolicový regál, 4 přestavitelné police 1 ks
rozměry : 700 x 700 x 1800 mm
- 28 Mycí stůl s dvoudřezem vlevo, s policí, zadní lem 1 ks
stojánková profi baterie s tlakovou sprchou
rozměry : 1900 x 700 x 900 mm (dřezy: 1 x 600 x 500 x 300 mm
1 x 500 x 500 x 300 mm)
voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm) ukončit roháčky, osa dřezu je 600 mm
zleva
odpad : DN 50 (v = 450 mm)
POZN. : směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky gastro
POZN. : stávající zařízení z přípravy zeleniny
- 29 Nástěnná police roštová 1 ks
rozměry : 1900 x 500 mm
- 30 Podlahový nerez žlab s roštem 1 ks
celonerezové provedení, kartáčovaný povrch, nerezový plech tl.1,25mm,
protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm,
protizápachová uzávěra
rozměry : 800 x 400 x 200 mm
odpad : DN 100 (z podlahy)
- 31 Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vlevo, s policí vpravo, 1 ks
zadní a pravý lem – ATYP. VÝŘEZ OKOLO SLOUPU VPRAVO
rozměry : 1400 x 700 x 900 mm
- 32 Pracovní stůl jednoduchý, volný prostor pro umístění chladniček, 1 ks
zadní lem
rozměry : 1500 x 700 x 900 mm
- 33 Pracovní stůl s dřezem, s policí, zadní lem 1 ks
rozměry : 600 x 700 x 900 mm (dřez 400 x 400 x 250 mm)
voda : TV, SV DN 15 (v = 600 mm) ukončit roháčky, osa dřezu je uprostřed
odpad : DN 50 (v = 450 mm)
POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky gastro
- 34 Pracovní stůl s policí a žulovou deskou, zadní lem 1 ks

-
- rozměry : 1500 x 700 x 900 mm
- 35 Univerzální kuchyňský stroj, 60 l, 1 ks
třírychlostní motor
příslušenství (hnětací hák, míchač, šlehací metla, vozík a podstavec pod
kotlík)
přípojný strojek na řezání a strouhání, 3 x řezací kotouč, 1 x strouhací
kotouč se strouhacím plechem
příslušenství pro kotlík 30l (redukce nosiče pro kotlík 30l, hák, míchač,
šlehací metla)
celokovová konstrukce povrchově upravená emailem,
- rozměry : 1070 x 570 x 1140 mm
energie : 3 kW/400 V, zásuvka (v = 600 mm)
- 36 El. stolní robot – mixer /šlehač, kotlík 4,8 l, 1 ks
šlehací metla, mísící plochý hák, hnětací šikmý hák, plastový kryt s
nálevkou, nerez mísa 4,8 l pro max.1,2 kg mouky, výklopná hlava
rozměry : 264 x 338 x 466 mm
energie : 0,9 kW/230 V, zásuvka (v = 600 mm)
- Pojízdňá uzavíratelná nádoba na odpadky, nerez 2 ks
4 otočná kolečka, poklop s držadlem
rozměry : Ø 380 x 615 mm