

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Vypracoval : | Zodp.projektant : | Hlavní projektant : |
| ING.STŘÍTESKÁ | ING.FIŠER | ING. TEPLÝ |
| Země : ČR | Obec : Doksy | |
| Investor : Město Doksy, nám. Republiky 193 | | |

Akce : **ZŠ K.H.MÁCHY V DOKSECH**
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Objekt :

Obsah : **ARCHITEKTONICKO STAVEBÍ ŘEŠENÍ**
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

| | |
|-------------|---------------------|
| Stupeň : | DPS |
| Datum : | 07/2019 |
| Zak.číslo : | 5738/19 |
| Měřítko : | Příloha : |
| 1:100 | D.1.1.1.b.9. |

Označení Popis výrobku a schema výrobku

Z1

| | |
|---------|-----------|
| Podlaží | ks |
| 2.NP | 1 komplet |

MADLA PRO IMOBILNÍ - WC a umyvadlo

- madlo pevné s držákem na toaletní papír délka 900 mm
- madlo sklopné délka 800 mm, materiál ocel
- madlo na stěnu u umyvadla svislé délka 500 mm

MATERIÁL: materiál ocel, povrchová úprava komaxit, barva bílá

POZNÁMKA: madla po stranách záchodové mísy jsou umístěna ve vzájemné vzdálenosti 600 mm ve výšce 800 mm nad podlahou

Z2

| | |
|---------|----|
| Podlaží | ks |
| 1.NP | 1 |
| 2.NP | 2 |
| 3.NP | 3 |

OCHRANNÝ ROH NA ZEĎ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU tl. 0,8 mm - profil L 45 x 45 mm, délka 1 ks 1,50 m, upevnění na zeď pomocí silikonu

MATERIÁL: materiál hliník, barva přírodní hliník nebo bílá RAL 9003

Z3

VÝPIS OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ

| OZNAČENÍ DVEŘÍ | ŠÍŘKA DVEŘÍ/mm | VÝŠKA DVEŘÍ/mm | POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ | OZNAČENÍ ZÁRUBNĚ | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | ZHt 190 | ZHt 125 | YHt 100 | YHt 125 | YHt 150 |
| D1 | 800 | 1970 | EI 30 DP3 | – | – | 1P | 1P | – |
| D2 | 800 | 1970 | – | 3L | 3P | – | – | 2L |
| D3 | 700 | 1970 | – | – | 3L+2P | 3L | – | – |

NÁTĚRY: 1x základní nátěr a 2x vrchní syntetické nátěry

Z4

| | |
|---------|----|
| Podlaží | ks |
| 1.NP | 1 |
| 2.NP | 1 |
| 3.NP | 1 |

REVIZNÍ DVÍŘKA pro kontrolu VZT zařízení (pozice 1.01 - ventilátor) umístěná do SDK podhledu, s odolností proti vlhkosti, s tlačným zámkem US, rozměry 400 x 400 mm

MATERIÁL: rám hliník, výplň dvířek sádrokarton tl. 12,5 mm

Z5

| | |
|---------|----|
| Podlaží | ks |
| 1.NP | 1 |
| 2.NP | 1 |
| 3.NP | 0 |

REVIZNÍ DVÍŘKA kovová pro kontrolu požárních ucpávek VZT zařízení (stoupacího potrubí) umístěného v instalační šachtě vyzděné z přesných pórobetonových příček tl. 50 mm, s madlem, fixace plastovým zámkem s magnety, rozměry 250 x 250 mm

MATERIÁL: kvalitní ocel, bílé lakování (polymerní potah)