

oprava v místě zvýšené podlahy

[illegible]

K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva ve smyku a v příčném tahu (např. polyuretanové s pevností ve smyku min.10MPa). Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti do 15% při teplotě nad 16 st.C. Spára musí být kontaktní. Spojе musí být zajištěny po dobu lepení svěrným tlakem. Spojované prvky musí být řádně opracovány , max. nerovnost 0.2mm.

ZODP.PROJEKTANT	VÝPRAČOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.Bartošová	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy				
AKCE : Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy VÝCHODNÍ KŘÍDLO – II. etapa			FORMÁT	2 A4
			DATUM	09/2017
			ÚČEL	DPS
			ČÍS.ZAK.	5024/17–a
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Detail K6, oprava destrukce vazby s příčným V.T.			1 : 20	D.1.1.b.12