

ČÍSLO ZAKÁZKY:**2023112****DATUM:****30.08.2023****PRO:****DPS Panská Doksy****POZNÁMKA: Veškeré nerezové se musí zaměřovat a koordinovat se stavbou!!!**

Zhotovitel je povinen v rámci své nabídky nacenit pouze spotřebiči splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

Poz.	NÁZEV	POPIS	POČET		ROZMĚRY v mm			PŘÍKON kW		
			kusů	jed.	š	h	v	230V	400V	plyn
I. PP										
0.05 SKLAD A HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY A BRAMBOR										
0.05.01	REGÁL KOMAXITOVÝ	- nosnost regálové police: 150 kg - nosnost regálového sloupce: 750 kg - povrch: lakovaná prášková barva - přestavitelnost polic: 25 cm - 4 police	1	ks	950	500	1800			
0.05.02	REGÁL KOMAXITOVÝ	- nosnost regálové police: 150 kg - nosnost regálového sloupce: 750 kg - povrch: lakovaná prášková barva - přestavitelnost polic: 25 cm - 4 police	4	ks	1000	500	1800			
0.05.03	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM		1	ks						
0.05.04	KOŠ NA ODPAD 50 L		1	ks						
0.05.05a	DÁVKOVAČ NA MÝDLO 0,8 l		1	ks						
0.05.05b	ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY		1	ks						
0.05.06	ŠKRABKA BRAMBOR NEREZ 20 KG	Modely s korundovým pokrytím bubnu a dna škrabky. Náplň: 20 kg Výkon: 300 kg/h Délka loupání: 1,5 - 3 mm Náplň: 20 kg Pokrytí bubnu/škrabky korundem: ano Pracovní cyklus: 6 min Spotřeba vody: 2,5 l/kg	1	ks	800	750	950		0,55	
0.05.07	LAPAČ ŠKROBU		1	ks						
0.05.08	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ		2	ks	300	300				
0.05.09	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM	- jeklová konstrukce - zadní lem - 1x dřez 500x500 mm - otvor na baterii	1	ks	1500	700	900			
0.05.09a	BATERIE PÁKOVÁ		1	ks						
I.NP										
1.01 PŘÍPRAVA POKRMŮ										
1.01.01	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM		1	ks						
1.01.02	KOŠ NA ODPAD 50 L		1	ks						
1.01.03a	DÁVKOVAČ NA MÝDLO 0,8 l		1	ks						
1.01.03b	ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY		1	ks						
1.01.04	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	- jeklová konstrukce - 1x spodní police - zadní lem	1	ks	2400	600	900			
1.01.05	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM	- jeklová konstrukce - zadní a pravý lem - 1x dřez 400x400 mm - otvor na baterii	1	ks	1510	700	900			
1.01.05a	BATERIE PÁKOVÁ		1	ks						
1.01.06	POLICE NÁSTĚNNÁ		1	ks	1100	300				
1.01.07	REGÁL NEREZOVÝ	- celosvařovaný - 4 police	2	ks	1000	500	1800			
1.02 VÝTAH										
1.02.01	REGÁL NEREZOVÝ	- celosvařovaný - 4 police	1	ks	1000	500	1800			
1.02.02	VÝDEJNÍ DESKA	- uchyceno na polopříčku	1	ks	1000	300	40			
1.29 VARNA										

1.29.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOVÝM BLOKEM	- jeklová konstrukce - 1x spodní police - zadní lem - zásuvkový blok vpravo	1	ks	1200	600	900			
1.29.02	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	- jeklová konstrukce - 1x spodní police - zadní a pravý lem	1	ks	1700	700	900			
1.29.03	KRÁJEČ KNEDLÍKŮ - stávající		1	ks				0,25		
1.29.04	NÁŘEZOVÝ STROJ - stávající		1	ks				0,30		
1.29.05	CHLADÍČÍ STŮL S DŘEZEM	- 2x2 zásuvky - 1x dvířka - agregát vlevo - dřez nad agregátem - otvor na baterii - zadní lem	1	ks	1800	700	900	0,18		
1.29.05a	BATERIE PÁKOVÁ		1	ks						
1.29.06	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 200 L NEREZ	- nerezové provedení - integrované madlo - plně dveře, lze měnit otevírání - elektronický termostat - chlazení s pomocným ventilátorem - nastavitelné police - zámek - digitální termostat a teplotní displej - nastavitelné nožky s pojízdoými válečky vzadu	1	ks	600	600	860	0,11		
1.29.07	PŘEKAPÁVAČ KÁVY 2x20L NÁSTĚNNÝ	- typ filtrů: košové - průtoková jednotka: 1 - kohout na horkou vodu: Ne - počet zásobníků: 2 - objem zásobníku: 20 l - umístění zásobníku: vlevo, vpravo - udržovací kapacita: 40 litrů - výkon: 90 l/hod - čas překapávání: 14 min./20 litrů	1	ks	1254	570	890		9,24	
1.29.08	VOZÍK NEREZ	- 4 otočná kolečka (2 s brzdou), - výškově nastavitelná odkapní miska (až do 300 mm). - pro koše 500x500 mm vhodné pro myčky nádobí (není součástí balení).	2	ks	615	700	850			
1.29.09	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM		1	ks						
1.29.10	KOŠ NA ODPAD 50 L		2	ks						
1.29.11a	DÁVKOVAČ NA MÝDLO 0,8 l		1	ks						
1.29.11b	ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY		1	ks						
1.29.12	TRANSPORTNÍ TABLETOVÉ VOZÍKY - stávající		1	ks						
1.29.13	ZMĚKČOVAČ VODY	- vč. filtru nečistot	1	ks						
1.29.14	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE	- 1x spodní roštová police - pojezd na koše - 1x dřez 450x450 mm - otvor pro sprchu	1	ks	1260	700	900			
1.29.15	SPRCHA TLAKOVÁ STOLNÍ		1	ks						
1.29.16	PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ		1	ks						
1.29.17	ODSAVAČ PAR NÁSTĚNNÝ - není dodávkou GASTRA		1	ks	1000	1000				
1.29.18	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ		1	ks	1500	300				
1.29.19	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE	- 1x spodní roštová police - pojezd na koše	1	ks	700	700	900			
1.29.20	POLICE NÁSTĚNNÁ		1	ks	600	500				
1.29.21	EL. KONVEKTOMAT 10xGN 1/1 - stávající		1	ks					18,60	
1.29.22	EL. KONVEKTOMAT 6xGN 1/1	- v sestavě spolu s konvektomatem na poz. 1.29.21 - 7" dotykový displej - jednoduché ovládání - automatické mytí - 7 rychlostí ventilátorů - 99 programů - HACCP přímo na hlavní obrazovce - zásuvky napříč pro větší bezpečnost a lepší viditelnost - minimum plastových dílů pro větší odolnost - rozhraní USB a ETHERNET - trojitě sklo - vč. příslušenství pro sestavení konvektomatů na sebe - vč. klapky, jednobodové sondy a pevné sprchy	1	ks	933	821	786		10,90	
1.29.23	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ		1	ks	1500	300				
1.29.24	NEUTRÁLNÍ MODUL		1	ks	500	700	900			

1.29.25	NAPUŠTĚCÍ RAMENO 700 cm		1	ks						
1.29.26	SPORÁK SKLOKERAMICKÝ 4 PLOTNY	- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301 - Síla sklokeramické desky - 6 mm - Plynulá regulace teploty topných těles - Ochrana proti přehřátí - Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny - vč. podestavby s policí	1	ks	700	700	900		10,00	
1.29.26a	SPORÁK SKLOKERAMICKÝ 2 PLOTNY	- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301 - Síla sklokeramické desky - 6 mm - Plynulá regulace teploty topných těles - Ochrana proti přehřátí - Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny - vč. podestavby s policí	1	ks	400	700	900		5,00	
1.29.27	ODSAVAČ PAR NÁSTĚNNÝ - není dodávkou GASTRA		1	ks	2700	1000				
1.29.28	VÝDEJNÍ VANA 2x GN 1/1 - ČELNÍ OVLÁDÁNÍ	Ovládání vozíku na krátké straně - čelní. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. Kapacita: 2 x GN 1/1-200 nebo menší Počet vyhříváních lázní: 2 Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou Hmotnost (kg): 34	2	ks	845	650	900	1,40		
1.29.29	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	- jeklová konstrukce - 1x spodní police - bez lemu	2	ks	1200	700	900			
1.29.30	REGÁL NEREZOVÝ	- celosvařovaný - 4 police	1	ks	1000	700	1800			
1.29.31	POLICE NÁSTĚNNÁ		2	ks	1200	300				
1.29.32	PRACOVNÍ STŮL	- jeklová konstrukce - zadní lem - prostor pro podstolovou lednici na poz. 1.29.06	1	ks	700	700	900			
1.30 DENNÍ SKLAD										
1.30.01	REGÁL KOMAXITOVÝ	- nosnost regálové police: 150 kg - nosnost regálového sloupce: 750 kg - povrch: lakovaná prášková barva - přestavitelnost polic: 25 cm - 4 police	2	ks	900	500	1800			
1.30.02	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 600 L NEREZ	- nerezové provedení - integrované madlo - plně dveře, lze měnit otevírání - elektronický termostat - chlazení s pomocným ventilátorem - nastavitelné police GN 2/1 - zámek - digitální termostat a teplotní displej - nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu	2	ks	780	700	1900	0,13		
1.31 VARNA										
1.31.01	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM		1	ks						
1.31.02	KOŠ NA ODPAD 50 L		2	ks						
1.31.03a	DÁVKOVAČ NA MÝDLO 0,8 l		1	ks						
1.31.03b	ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY		1	ks						
1.31.04	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 200 L NEREZ	- nerezové provedení - integrované madlo - plně dveře, lze měnit otevírání - elektronický termostat - chlazení s pomocným ventilátorem - nastavitelné police - zámek - digitální termostat a teplotní displej - nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu	1	ks	600	600	860	0,11		
1.31.05	PRACOVNÍ STŮL	- jeklová konstrukce - zadní lem - prostor pro podstolovou lednici na poz. 1.31.04	1	ks	700	700	900			
1.31.06	POLICE NÁSTĚNNÁ		3	ks	1200	300				
1.31.07	CHLADÍCÍ STŮL S DŘEZEM	- 2x2 zásuvky - agregát vlevo - dřez nad agregátem - otvor na baterii - zadní lem	1	ks	1350	700	900	0,18		
1.31.07a	BATERIE PÁKOVÁ		2	ks						
1.31.08	ŘEZNICKÝ ŠPALEK		1	ks	700	700				
1.31.09	PRACOVNÍ STŮL	- jeklová konstrukce - zadní a pravý lem	1	ks	1330	700	900			

1.31.10	BLIXER	výkon: 2 - 15 porcí počet ot./min.: 3000 jednoráz.zpracovávané množství: 0,4 - 3 kg jednoráz. zpracovávané množství: 2 - 15 porcí/1 porce 200 g objem nádoby blixeru: 4,5 l nádoba blixeru: nerez motorový blok: kovový pulsní tlačítko: Ano	1	ks	240	330	480	0,90		
1.31.11	CHLADÍCÍ STŮL S DŘEZEM	- 2x2 zásuvky - agregát vpravo - dřež nad agregátem - otvor na baterii - zadní lem	1	ks	1350	700	900	0,18		
1.31.12	KROUHAČ ZELENINY - stávající		1	ks				0,55		
1.31.13	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	- jeklová konstrukce - 1x spodní police - pod pracovní deskou zásuvky - zadní lem	1	ks	1300	700	900			
1.31.14	UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT - repas stávajícího		1	x						
1.31.15	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, BUKOVÁ DESKA	- jeklová konstrukce - 1x spodní police - buková pracovní deska	1	ks	1800	700	900			
1.31.16	VOZÁK SE VSUNY NA GN	- kapacita: 16 GN 1/1	1	ks						
1.31.17	REGÁL NEREZOVÝ	- celosvařovaný - 4 police	1	ks	1000	700	1800			
1.31.18	MYCÍ STŮL	- jeklová konstrukce - prolam desky - dřezy: 1x 400x500 mm a 1x 600x500 mm - otvor pro stolní tlakovou sprchu - zadní lem 300 mm	1	ks	2000	700	900			
1.31.19	SPRCHA TLAKOVÁ STOLNÍ		1	ks						
1.31.20	VOZÍK SE VSUNY NA GN	- kapacita: 10 GN 1/1	2	ks						
1.31.21	NEUTRÁLNÍ MODUL		1	ks	600	700	900			
1.31.22	EL. KOTEL 90 L	- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301 - Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 se zvýšenou odolností proti soli a chemikáliím - Využitelný objem kotle: 85 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 95 l - Zvýšený výkon topných těles a kvalitní izolace zajišťují rychlé uvedení celého objemu 85 l za 45 min při pokojové teplotě - Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout) - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor - Automatické dopouštění duplikátoru	1	ks	700	700	900		12,00	
1.31.23	EL. KOTEL 90 L	- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301 - Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 se zvýšenou odolností proti soli a chemikáliím - Využitelný objem kotle: 85 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 95 l - Zvýšený výkon topných těles a kvalitní izolace zajišťují rychlé uvedení celého objemu 85 l za 45 min při pokojové teplotě - Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout) - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor - Automatické dopouštění duplikátoru	1	ks	700	700	900		12,00	
1.31.24	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ		1	ks	1500	300				
1.31.25	PRACOVNÍ STŮL - stávající		1	ks	1590	700	900			
1.31.26	EL. MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 2x79 L	Užitný objem: 2 x 79 litrů – dle DIN 18857 Kapacita GN: 2 x GN 1/1 Rozměr dna: 2 x 540 x 557 mm Hloubka vany: 280 mm Užitná plocha: 2 x 30 dm ² Celkový rozměr: 1756 x 850 x 1050 mm Celkový instalovaný výkon: 36,9 kW Napětí: 3 N AC 400 V Jištění: 3 x 50 A Váha: 395 kg Přívod studené vody: R3/4 Odpad vody: DN - 50	1	ks	1756	850	1050		36,90	
1.31.26a	PŘÍSLUŠENSTVÍ K MULTIFUNKČNÍ PÁNVI	- rameno pro zdvih košů - 2x rameno (typ bude upřesněn) - 2x roš pro NT - 1x špachtle velká - 1x síto	1	ks						
1.31.27	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ		1	ks	1200	600				
1.31.28	ODSAVAČ PAR ZÁVĚSNÝ - není dodávkou GASTRA		1	ks	2000	1800				

1.31.29	NEUTRÁLNÍ MODUL		1	ks	250	850	900			
1.36. ODPADKY										
1.36.01	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 600 L NEREZ	- nerezové provedení - integrované madlo - plné dveře, lze měnit otevírání - elektronický termostat - chlazení s pomocným ventilátorem - nastavitelné police GN 2/1 - zámek - digitální termostat a teplotní displej - nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu	1	ks	780	700	1900	0,13		
1.36.02	ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU	VÁHA: 159 kg prázdný KAPACITA ZPRACOVÁNÍ ZA HODINU: 7 kg za hodinu PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY: 114 l za den SPOTŘEBA ELEKTŘINY: 0,43 kWh ROČNÍ PLNĚNÍ: Může zpracovat až 57 t potravinového odpadu určeného k vývozu na skládku.	1	ks	810	580	1080			
1.37 SKLAD POTRAVIN										
1.37.01	REGÁL KOMAXITOVÝ	- nosnost regálové police: 150 kg - nosnost regálového sloupce: 750 kg - povrch: lakovaná prášková barva - přestavitelnost polic: 25 cm - 4 police	3	ks	1000	500	1800			
1.37.02	REGÁL KOMAXITOVÝ	- nosnost regálové police: 150 kg - nosnost regálového sloupce: 750 kg - povrch: lakovaná prášková barva - přestavitelnost polic: 25 cm - 4 police	1	ks	1700	400	1800			
1.37.03	MRAŽÍČÍ SKŘÍŇ 600 L NEREZ	- nerezové provedení - integrované madlo - plné dveře, lze měnit otevírání - elektronický termostat - pevné chlazené police - zámek - nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu	2	ks	780	700	1900	0,19		
1.37.04	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 600 L NEREZ	- nerezové provedení - integrované madlo - plné dveře, lze měnit otevírání - elektronický termostat - chlazení s pomocným ventilátorem - nastavitelné police GN 2/1 - zámek - digitální termostat a teplotní displej - nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu	2	ks	780	700	1900	0,13		
II.NP										
2.21 PŘÍPRAVNA JÍDLA										
2.21.01	VÝDEJNÍ DESKA	- uchyceno na polopříčku	1	ks	1180	900	40			
2.21.02	POLICE NÁSTĚNNÁ - stávající		1	ks	1200	300				
2.21.03	VÝDEJNÍ STŮL	- jeklová konstrukce - zadní lem - vpravo zásuvkový blok - 2x ohřevná vestavná vana GN 1/1 vlevo	1	ks	1800	700	900	1,40		
2.21.04	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM		1	ks						
2.21.05	KOŠ NA ODPAD 50 L		2	ks						
2.21.06a	DÁVKOVAČ NA MÝDLO 0,8 l		1	ks						
2.21.06b	ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY		1	ks						
2.21.07	MYČKA NÁDOBÍ - stávající		1	ks				4,10		
2.21.08	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM ATYP	- jeklová konstrukce - zadní lem - 1x dřez 400x400 mm - otvor pro stolní tlakovou sprchu	1	ks	710	600	900			
2.21.09	SPRCHA TLAKOVÁ STOLNÍ		1	ks						
2.21.10	ZMĚKČOVAČ VODY	- vč. filtru nečistot	1	ks						
OSTATNÍ										
X1	DOPRAVA, INSTALACE, ZAŠKOLENÍ		1	x						
Celkem kW								12,08	115,19	